

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Technische Daten							Specifications							A
B	Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), 3x USB-C™-PD-Buchse (Power Delivery), USB-A QC-Buchse (Quick Charge)							Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16), 3x USB-C™ PD (Power Delivery) socket, USB-A QC (Quick Charge) socket							B
C	Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A max.							Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1.5 A max.							C
D	Ausgang PD1 / PD2: 3,3 V - 21,0 V ===, 5,0 A, 100,0 W max. 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W 9,0 V ===, 3,0 A, 27,0 W 12,0 V ===, 3,0 A, 36,0 W 15,0 V ===, 3,0 A, 45,0 W 20,0 V ===, 5,0 A, 100,0 W max.							Output PD1 / PD2: 3.3 V - 21.0 V ===, 5.0 A, 100.0 W max. 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W 9.0 V ===, 3.0 A, 27.0 W 12.0 V ===, 3.0 A, 36.0 W 15.0 V ===, 3.0 A, 45.0 W 20.0 V ===, 5.0 A, 100.0 W max.							D
E	Ausgang PD3: 3,3 V - 11,0 V ===, 5,0 A, 55,0 W max. 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W 9,0 V ===, 3,0 A, 27,0 W 12,0 V ===, 3,0 A, 36,0 W 15,0 V ===, 3,0 A, 45,0 W 20,0 V ===, 3,25 A, 65,0 W max.							Output PD3: 3.3 V - 11.0 V ===, 5.0 A, 55.0 W max. 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W 9.0 V ===, 3.0 A, 27.0 W 12.0 V ===, 3.0 A, 36.0 W 15.0 V ===, 3.0 A, 45.0 W 20.0 V ===, 3.25 A, 65.0 W max.							E
F	Ausgang QC: 4,5 V ===, 5,0 A, 22,5 W 5,0 V ===, 4,5 A, 22,5 W 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W 9,0 V ===, 3,0 A, 27,0 W 12,0 V ===, 2,5 A, 30,0 W 20,0 V ===, 1,5 A, 30,0 W max.							Output QC: 4.5 V ===, 5.0 A, 22.5 W 5.0 V ===, 4.5 A, 22.5 W 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W 9.0 V ===, 3.0 A, 27.0 W 12.0 V ===, 2.5 A, 30.0 W 20.0 V ===, 1.5 A, 30.0 W max.							F
G	Ausgang PD1 + PD2 / PD3: 65,0 W + 35,0 W							Output PD1 + PD2 / PD3: 65.0 W + 35.0 W							G
H	Ausgang PD1 / PD2 + QC: 65,0 W + 30,0 W							Output PD1 / PD2 + QC: 65.0 W + 30.0 W							H
I	Ausgang PD2 + PD3: 65,0 W + 35,0 W							Output PD2 + PD3: 65.0 W + 35.0 W							I
J	Ausgang PD3 + QC: 5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max.							Output PD3 + QC: 5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max.							J
	Ausgang PD1 + PD2 + PD3: 45,0 W + 35,0 W + 20,0 W							Output PD1 + PD2 + PD3: 45.0 W + 35.0 W + 20.0 W							
	Ausgang PD1 + PD2 + QC: 45,0 W + 35,0 W + 18,0 W							Output PD1 + PD2 + QC: 45.0 W + 35.0 W + 18.0 W							
	Ausgang PD1 / PD2 + PD3 + QC: 65,0 W + 15,0 W							Output PD1 / PD2 + PD3 + QC: 65.0 W + 15.0 W							
	Ausgang PD1 + PD2 + PD3 + QC: 45,0 W + 35,0 W + 15,0 W							Output PD1 + PD2 + PD3 + QC: 45.0 W + 35.0 W + 15.0 W							
	Max. Ausgangsleistung: 100,0 W max.							Total output: 100.0 W max.							
	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 86,7 %							Average active efficiency: 86.7 %							
	Effizienz bei geringer Last (10%): 82,4 %							Efficiency at low load (10 %): 82.4 %							
	Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W							No-load power consumption: 0.08 W							
	Max. Betriebstemperatur: 35 °C							Max. operating temperature: 35 °C							
	Schutzklasse: II							Protection class: II							
	Gewicht: ca. 227 g							Weight: approx. 227 g							
Änderungen					Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		
Datum		Name		gez.:	11.10.2023		alw		TRA USB 100W 4 Port				2/2		
				gepr.:	11.10.2023		anw		3xC PD/1xA QC GaN xx PL						
				Norm:							von				
				Änderungen vorbehalten / Subject to change				65555, 65556							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		